

Техническо описание

Dekorator Втвърдител за Полиуретанов лак

Определение

Употребява се като втвърдител за двукомпонентни полиуретанови лакове, грундове и бои.

Класификация

- Продукт на база органични разтворители
- За интериорна употреба

Състав

Продукта представлява смес от ароматен полиизоцианат в органичен разтворител.

Показатели

Норми

Вискозитет по ВЗ-2 при $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, в s, не по-малко от (ВФМ 4)

40

Съдържание на нелетливи вещества, $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$, в %, не по-малко от (ВФМ 2)

45

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС:

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г) е 500 g/l (Протокол № 16288/ 03.11.2009 г.)

476,70g/l

Начин на употреба:

Преди употреба, втвърдителят се смесва с полиуретановата система в нужното съотношение / 1:2 за Полиуретанов лак и Полиуретанов емайлак; 1:4 за Полиуретанов грунд / и се разбърква добре.

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп до деца.

Срок на съхранение

12 месеца от датата на производство