

VITEX CLASSIC

Най-високо качество емулсионна боя за интериорна употреба

Най-високо качество емулсионна боя, предназначена за интериорни стени. Осигурява висока покривност, изключително нисък разход, отлична устойчивост на често миене (Class 1, EN 13300/ISO 11998). Разнася се отлично, образува перфектна, еднородна и гладка матова повърхност, като покрива ефикасно дребни дефекти на повърхността. С ниска миризма по време на нанасяне, както и след

нанасяне. Почти нулеви емисии на ЛОС. Допринася за по-добро качество на въздуха и за хигиената в интериорни помещения, благодарение на много ниските емисии на летливи органични съединения. Продуктът е сертифициран по **Indoor Air Comfort GOLD**, най-строгата в света система за оценка на емисиите в интериорни помещения.



Предимства:

- Изключително нисък разход, покривност без конкуренция
- Висока устойчивост на често миене
- IAC GOLD, клас A+ за качеството на въздуха в интериорни помещения
- Отлична белота
- Практически без мирис



Качество на въздуха в интериорни помещения



Боя с висока устойчивост на често миене



Боя, практически без мирис



Система за оценка на зелени (екологични) сгради

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискозитет

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



Плътност

1,45 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
за бялата боя

Гланц

< 5 единици при 85° (ISO 2813)

ЗАВЪРШЕК

Мат

Сатен

Гланц



Матов завършек

РАЗРЕЖДАНЕ



С вода

0-10%


РАЗЦВЕТКИ

4500+

Бял цвят и хиляди разцветки с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване **Vitex Coloring**



РАЗХОД



За един слой

15-18 m²/L



За два слоя

8-9 m²/L

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ



При допир

30-60 min

Нанасяне на следващ слой след

3-4 h

ОПАКОВКА

Бяла боя	375 mL	750 mL	3 L	10 L	16 L
Базови бои	1 L	3 L	10 L		
Основни разцветки	180 mL	375 mL	750 mL	3 L	



ПОЛАГАНЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нови интериорни повърхности от бетон, мазилка, тухла, гипсокартон, а също и повърхности със стари бои.

Идеална за всякакъв вид домашни и професионални помещения за постигане на перфектен, равномерен и гладък матов завършек, както и за:

- Детски стаи, училища, детски градини
- Медицински кабинети, болници, родилни домове
- Хотели, ресторанти, фитнес зали
- Складове за хранителни стоки

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА



Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и гладки, без прах, мазнини или ронливи материали. За вече боядисани повърхности, без проблемни и ронливи участъци, не е нужна специална подготовка и Vitex Classic се нанася директно.

За запълване на отвори и шпакловане на пукнатини се използва Acrylic Putty или Visto.

Стари повърхности покрити с постни бои (с вар или с лепилни бои) се грундират с Acrylan Unco Eco или с Durovit.



Нови повърхности от мазилка, бетон, тухла, гипсокартон и други, както и шпакловани повърхности се грундират със 100% Акрилен грунд (Acrylic Primer) или с Acrylan Unco Eco.

Повърхности замърсени от цигарен дим, сажди, маркери, кафе или с други видове петна, се грундират с Blanco Eco или с Vitosin.



За максимална покривност, при нанасяне върху тъмни или ярки финишни разцветки (жълти, сини, червени и други), се препоръчва върху повърхността да се нанася първо PreColor Primer, оцветен с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring в зависимост от финишната разцветка.

СТЪПКИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1

Разрежда до 10% с вода и се разбърква добре преди употреба.

2

Нанася се първият слой с валик, с четка или с пистолет airless.

3

Следващ слой се нанася след 3-4 часа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Нанасяне при 5-35°C и <80% RH.
- Продуктът трябва да се оцветява само с помощта на Тониращата система за машинно оцветяване Vitex Coloring с използване на предлаганата базова боя.
- Инструментите се почистват веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, се измиват със сапун или с миеш препарат.
- Повърхности, боядисани с Vitex Classic, могат

да се мият с вода най-рано три седмици след боядисването им, с използване на мека гъба, а в случай на упорити петна - с използване на неутрален, безцветен миеш препарат.

- Свеждайте до минимум излишния разход на боя, като пресмятате точно количеството, което ви е необходимо.
- Събирайте остатъчните количества боя, за да ги използвате повторно. След нанасяне на

боята, затворете и запечатайте добре съда и го съхранете за бъдеща употреба.

- Не изливайте замърсените от миенето течности на места, откъдето може да попаднат във водоносните пластове. Консултирайте се с местните общински власти за тяхното събиране и депониране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЛОС (Летливи Органични Съединения)



"Матови покрития за вътрешни стени и тавани" (коефициент на отражение $\leq 25@60^\circ$).
Пределна стойност **30 g/L**. Максималното съдържание на ЛОС в продукта (готов за употреба) **< 1 g/L**.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Моля, прочетете указанията за безопасност, написани върху етикета на съда. За подробни инструкции относно рисковете и безопасността по време на употреба, при поискване, се предоставя Информационен лист за безопасност. Тел. на Токсикологичен Център +359.29154.233.

СЪХРАНЕНИЕ



5°C-38°C

Опаковките с продукта трябва да се съхраняват затворени, на сенчесто място, далече от преки слънчеви лъчи.

Горепосочените технически данни, информация, препоръки и инструкции са базирани на нашия дългогодишен опит и на лабораторни тестове, и са предназначени само за да опишат продукта и да определят неговото приложение. Крайният потребител, обаче, трябва да проверява дали продуктът е подходящ за предназначенията от него употреба. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като при това не носи никаква отговорност за щети или вреди, причинени, в случай че продуктът не е бил използван за съответното приложение и съгласно инструкциите за неговата употреба. Компанията има право да ревизира настоящия документ без предварително известяване.

+30.210.5589.400

ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА - ГЪРЦИЯ

