

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 050-09-2017

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

GBC Trafik Aqua

Водобазирана боя за маркировка върху асфалт и бетонови повърхности.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

GBC Trafik Aqua е подходяща за маркировка на пътища, магистрални маркировки, детски площадки, спортни площадки, самолетни писти, бетонови подове на складове, магазини, гаражи и други помещения. GBC Traffic Aqua притежава отлична износоустойчивост, еластичност, високо ниво на сцепление с обработената повърхност. Устойчива е на вода и органични разтворители, масла и др. Отговаря на изискванията на (БДС EN 1436:2007, (БДС EN 1871:2004).

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД

Бургас 8000, Одрин 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 4



7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: БДС EN 1436:2007, БДС EN 1871:2004

Изпитвателна лаборатория за строителни материали GBC Бургас, извърши изпитване на типа по система 4 и издаде протокол от лабораторно изпитване № TC-AT-28-2012 за първоначално изпитване на типа.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели :

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Външен вид	Хомогенна смес	визуално
Плътност	1550 ± 50кг/м ³	БДС EN ISO 2811-1:2008
Съдържание на нелетливи в-ва, %	> 70 ± 5	БДС EN ISO 3251:2008
pH стойност	8.0 ± 0.5	pH метър
Време на изтичане от фуния, при 23°C, Ø 6мм	> 30 сек. (90% p-p)	БДС EN 535
Вид на филма	равен, гладък	визуално
Изтриваемост на филма (сух филм 60µm) с пясък	≥0.10кг/мм	БДС EN 14120-77
Изпитване на решетъчни нарезки	2-ра степен	БДС EN ISO 2409
Устойчивост на въздействие на течности(23 ± 2°C) дест.вода	>96 h	БДС EN ISO 2812-1/2
Съпротивление на хлъзгане	Клас S3,SRT≥45ед.	БДС EN 1436
Фактор на луминесценция (β)	Бяла-LF6 ≥ 0.8 Жълта- LF6 ≥ 0.5	БДС EN 1871

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели на точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: ДЖИ БИ СИ ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА ЕООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Бургас
20.02.2017

Управител:
/ Б.Томов/