

## **“ЛАКПРОМ” АД**

### **“АКВАКРИЛ” ЛАК ЗА ДЪРВО, МЕТАЛ и БЕТОН /ВОДРАЗРЕДИМ/AQ-12**

#### **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

##### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Водоразредимият лак за дърво, метал и бетон AQ-12 е декоративно-защитен лак на база акрилен полимер, пигменти и специални добавки.

Безвреден продукт. При нанасяне и експлоатация не отделя вредни емисии. Не оказва вредно въздействие върху околната среда.

Лак AQ-12 е лесен за нанасяне продукт с бърза съхливост и висока покриваща способност. Полученото покритие е здраво, еластично с антислепващ ефект и устойчиво на атмосферни влияния. При замърсяване може да се почиства с миещи препарати.

Подходящ за боядисване на радиатори и тръби на парно отопление до 70 °С. Може да се нанася директно върху стари, здрави алкидни покрития.

Включен е в състава на Анतिकорозионна защитна система, нанесен двуслойно върху Грунд AQ-23. Покритието отговаря на изискванията на наредбата за материали и предмети от пластмасата, предназначени за контакт с храни.

Водоразредимият лак AQ-12 е предназначен за употреба на открито и в помещения, за боядисване на дървени повърхности и изделия от дърво, метал, метални повърхности и бетон. Подходящ е за мебели, дограма, огради и др.

##### **ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ:**

Преди употреба разбъркай добре съдържанието в опаковката /допуска се разслояване в процеса на лагеруване/.

Водоразредимият лак AQ-12 се нанася с четка, валеж или пистолит върху здрави, чисти /от прах, стари отлющени бои, осмоявания и соли/ и сухи повърхности, предварително грундирани с:

- За дърво и дървени повърхности: Импрегнант за дърво /водоразредим/; Шлайфгрунд за дърво/водоразредим/
- За метал: Акрилен грунд за метал AQ-23 /водоразредим/; Универсален бързосъхнещ грунд ВЛ-021; Грунд антикорозионен ПФ-021.
- За бетон : Импрегниращ грунд АК 011.

Лак AQ-12 се предлага във вид готов за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода до 5 %. Препоръчително двуслойно нанасяне при температури от 8 °С до 25 °С. Лакът не е подходяща за нанасяне в обекти с постоянна влажност.

Инструменти и зацапани места се измиват с вода.

**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:**

1. Външен вид - вискозна хомогенна маса
2. Цвят - бял: гланц и полугланц, червен, оранжев, жълт, син, сигнално син, светло син, зелен, кафяв, черен, тониране по RAL скала и др. каталози.
3. Съхливост - повърхностна до 120 минути;  
- пълна 4-6 часа при 20<sup>0</sup>С /в зависимост от вида на основата/.
4. Нанасяне на втори слой: след пълното изсъхване на предходния
5. Условен разход – 70 - 90 гр/кв.м; (9-12 кв.м/л ).

**ОПАКОВКА:** пластмасови опаковки от 450 мл.; 18 л; или друг амбалаж по споразумение с клиента.

**СЪХРАНЕНИЕ:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5<sup>0</sup> до 30<sup>0</sup>С. Пази от замръзване!

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК:** 24 месеца.

ЦЕНТРАЛА  
996 32 47

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ  
996 30 71,996 41 46

ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ  
996 43 38, 39 51 31 вътр.312

ФАКС  
996 31 39