

Техническо описание

AQUIS

Bathroom & Kitchen / Боя за бани и кухни



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Водоразредима сатенена боя с високо съдържание на полимерна емулсия и специални добавки. Предназначена за боядисване на стени и тавани в закрити помещения с повишена влажност. Покритите е устойчиво на триене и миене.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- За интериорна употреба
- Цветова гама: произвежда се в бял цвят. Може да се тонира в различни цветове по картел на фирмата.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Преди употреба боята се разбърква добре. Нанася се върху здрави, сухи, почистени от мазни петна повърхности. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или валик. Работи се при температура над 10 °С. След работа инструментите да се измиват веднага с вода .

5 години ограничена гаранция на покритието при спазване на всички условия за подготовка на основата и вентилация на помещението.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода 5-10 %

Разход: 80- 100 ml /m² за един слой .

Съхнене: 2 -3 часа при 23°C

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство .

Най –добро до : виж опаковката

ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 0.65 l е и 2,5 l е

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели	Норми
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C , в % , не по-малко от (ВФМ 2)	52
Вискозитет по БРУКФИИЛД КУ-2 при (23±0,5)°C, в КУ , не по-малко от (ВФМ 9)	90
Съхливост до степен 4 при (23 ± 2)°C , в h , не повече от (ВФМ 3)	2
pH (10% p-p с pH метър)	7,5÷10
Покривност , в g/m ³ , не повече от : (ВФМ 6)	100
Цвят (визуално)	Бял
Плътност, в g/cm ³ (БДС ISO 2811-1)	1,30 ÷ 1,40
Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/б)	100 g/l