

Техническо описание

AQUIS

Metallic Effect Paint / Боя с ефект „Металик „



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За боядисване на детайли на открито или в закрити помещения. Съдържа слюдест железен оксид, който придава на покритието уникални защитни и декоративни свойства и способства за удължена антикорозионна защита.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полиуретанова емулсия
- За екстериорна и интериорна употреба
- Цветова гама: произвежда се в зелен, титан, бронз , мед, графит, антично сиво .

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Преди употреба боята се разбърква добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари, нездрави покрития. Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка или валеж. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5 %

Разход: 100-120 ml/ m² за 1 слой.

Съхнене: 2-3 h при 23°C

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство.

ОПАКОВКА

AQUIS Metallic Effect Paint / Боя с ефект „Металик „се опакова в добре затварящи се литографирани и промазани метални кутии с вместимост : 650 ml е

Допуска се използване на опаковки с друга вместимост по споразумение с потребителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели	Норма
Съдържание на нелетливи в-ва, (105±2)° C/ 2 h, в %, не по-малко от (ВФМ 2)	60
pH стойност (с рН метър , 10 % разтвор с дестилирана вода)	7 ÷ 10
Съхливост при (23±2)° C до степен 4, в h , не повече от (ВФМ 3)	3
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г)	130 g/l