

Техническо описание

ЛАТЕКС Супер БЯЛ



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени и тавани

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За интериорна употреба
- Цветова гама: бял

Оцветява се с тониращи пасти на водна основа .

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Нанася се с четка или валик върху здрави и чисти повърхности. Нови повърхности се грундира с подходящ грунд за стени. Следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния. Може да се тонира в пастелни цветове с пигментни пасти на водна основа. Работи се при температура над 10 °С .

След работа инструментите се почистват веднага с вода.

Боята се предлага готова за употреба. При необходимост може да се разреди с вода до 5%

Разход: 90-100 ml/m² в зависимост от основата за нанасяне

Съхнене: 2-3 h при 20°C

СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 24 месеца от датата на производство в оригинална и здрава опаковка .

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Температура на съхранение от + 5 °С до + 35 °С . Да се пази от замръзване.

ОПАКОВКА

Боята се предлага в пластмасови опаковки от : 1L e ; 3Le; 9Le; 15L±0,5%

ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели / методи	норми
Външен вида след разбъркване (визуално)	Хомогенна маса
Съдържание на нелетливи вещества , (105±2) ⁰ С/ 2 h , в % , не по-малко от (ВФМ 2)	60
pH стойност (с pH метър)	от 7,5 до 10
Вискозитет по Брукфийлд KU-2 при (23±0,5) ⁰ С, в KU , не по-малко от (ВФМ 9)	90
Плътност, в g/cm ³ . не по-малко от (БДС ISO 2811-1)	1,5
Съхливост при (23±2) ⁰ С, степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3)	3
Покривност, в g/m ² , не повече от (ВФМ 6)	200
Цвят (Визуално)	Бял