

Техническо описание

Dekorator H₂OME

Грунд- боя Мат



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Водоразредимо покритие на база полимерна емулсия, подходящо за грундиране и боядисване повърхности от дърво и метал . Образува матов филм устойчив на влага и механични въздействия . Дава много добро сцепление към различни основи, включително цветни метали, поцинкована ламарина и стари покрития от алкидни бои . Съдържа добавки за защита от корозия при черни метали. Спомага за по-добър резултат при нанасяне на следващ финишен слой боя или емайллак.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- За екстериорна и интериорна употреба
- Цветова гама: бял

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Да се разбърка преди употреба . Нанася се върху здрави и чисти повърхности с четка валяк или пистолет Работи се при температура над 100 С . След работа инструментите се измиват веднага с вода.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разреди с вода 5-10 %

Разход: 100 ml/m² .

Съхнене: 2-3 h при 20°C .Следващия слой се нанася след 6 часа.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 36 месеца от датата на производство .

ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в метални промазани опаковки от 650ml.

ТЕХИЧЕСКИ ДАННИ

<u>Показатели</u>	<u>Норми</u>
Съдържание на нелетливи вещества, $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$, в %, не по-малко от (ВФМ 2)	58
Съхливост до степен 4 при $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, в h, не повече от (ВФМ 3)	2
pH (10% p-p с pH метър)	7,5÷10
Покривност в g/sm^2 , не повече от (ВФМ 8)	180
Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/г)	130 g/l