

Техническо описание

Вододисперсионна боя *Daisy*



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът осигурява устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени, тавани, бетонови и циментови повърхности, гипсокартон и др.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- Интериорна употреба
- Цветова гама: бял

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Преди употреба боята се разбърква добре. Боядисваните повърхности трябва да са сухи и здрави, почистени от прах, масла и други замърсявания. Порести основи се грундират с импрегниращ грунд. Нанасянето става с четка, валик или бояджийски пистолет. При необходимост се разрежда с вода. Работи се при температура над 10 °С. Инструментите се почистват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разрежи с вода до 5 %

Разход: Около 250 g/m²

Съхнене: 2-3 h при 20°C

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване. Срок на съхранение 24 месеца от датата на производство

ОПАКОВКА

Продуктът се предлага в пластмасови опаковки от 5 kg. е ; 15 kg ±0,5 %

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Показатели	норма
Външен вид на боята след разбъркване (Визуално)	Хомогенна маса
Съдържание на нелетливи вещества, (105±2)°C/ 2 h, в масови %, не по-малко от (ВФМ 2)	52
Покривност, в g/m ² , не повече от (ВФМ 6)	300
Съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а) е	30 g/l