

Техническа характеристика

MULTIFILL-EPOXY CLEANER

Почистващ препарат за премахване на остатъци от епоксидни фугиращи смеси

Описание

Специален почистващ гел, съдържащ смес от разтворители.

Области на приложение

MULTIFILL-EPOXY CLEANER се използва за премахване на втвърдени остатъци от епоксидни фуги (като MULTIFILL-EPOXY THIXO), от повърхността на плочките, образувани поради неправилно почистване на епоксидните фугиращи смеси при полагането им.

Технически характеристики

Вид:	гел
Цвят:	прозрачен/ бледо жълт
pH:	7,5
Плътност:	1,05 kg/l
Температура на полагане:	от +5°C до +35°C
Време за разграждане на замърсяванията:	1-8 h

Указания за употреба

MULTIFILL-EPOXY CLEANER се нанася неразреден, с четка или маламашка, върху втвърдените остатъци от епоксидна фуга и се оставя да действа до размекване на замърсяванията. Това обикновено отнема между 1 и 8 часа, в зависимост от размера на замърсяванията. Накрая, остатъците се премахват с метална шпакла и цялата повърхност се изплаква с вода. При необходимост процедурата се повтаря.

Разход

В зависимост от размера на замърсяванията.

Опаковка

MULTIFILL-EPOXY CLEANER се предлага в опаковки от 0,75 l.

Срок на годност/Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки, на места защитени от високи температури и измръзване.

Забележки

- Консултирайте се с указанията за безопасна употреба и предпазни мерки, посочени върху опаковката.
- Повърхности и материали които може да се повлияят от разтворители (пластмаси), трябва да се защитят от пряк контакт с почистващият препарат.
- Преди полагане на продукта върху полирани плочки, мрамори или естествени камъни, се препоръчва да се направи проба за да се определи тяхната съвместимост.
- Избягвайте контакт на почистващият препарат с фугите на плочките, тъй като ще повлияе на епоксидната фугираща смес, вече поставена във фугите, по същият начин както на замърсяванията.
- MULTIFILL-EPOXY CLEANER е силно запалим. Пушенето е строго забранено по време на полагане.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg