

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

НОЕМВРИ 2009

МАТОВА БОЯ "САТИНЕ" 2 в 1**Номер на продукта:**

BC 14

Описание:

Алкидна матова боя

Предназначение: декоративна и антикорозионна защита на метални и дървени повърхности без предварително грундиране.

Повърхности, подходящи за нанасяне: здрави покрития от стари бои на алкидна база; почистени от ръжда и обезмаслени метални повърхности; дървени повърхности.

Приложение: преди употреба продуктът се разбърква добре.

Разреждане:

- с разредител SYNT BC 020 до 10%;

Когато се търси покритие с добра твърдост и адхезия към боядисваната повърхност (поцинкована ламарина), препоръчваме разреждане

- с разредител-ускорител BC 320 в съотношение 10:90. BC 320 е разредител и едновременно ускорява времето за изсъхване без възникване на дефекти.



10 ч/20°C
20 мин/70°C

Теоретичен разход: 0.750 л /7-8 м².

Почистване на оборудването: с разредител Кореселин BC 015.

Технически данни:

Външен вид на боята след разбъркване

хомогенна, течлива маса

Външен вид и на филма

по еталон, по каталог

Относителна плътност, g/cm³ при 20°C

1.22

Време за изсъхване до степен IV

не повече от

при 20±2°C в h

10

при 70±2°C в min

20

Съхранение:

24 месеца



5-35°C



VOS информация: и) **Еднокомпонентни продукти за покрития ППОР 500/500**
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/и) е 500 г/л

Здраве и безопасност:

За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.