




FLOORECO CLOUD С ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ (CN 052)

CN 052 200 EI CLOUD W F



Максимална мощност	2000 W
Термо - регулатор	електронен
Отопляем обем	40-60 m ³
Отопляема площ	16-24 m ²
Височина	0.541 m
Широчина	0.290 m
Дълбочина	0.836 m
Монтаж	Вертикален
Гаранция	7
Управление през Интернет	да
Дължина	0.836 m
IP 24	Да



- Максимална мощност: 2000 W
- Модерен елегантен дизайн
- Здрава метална конструкция
- Бърза и интуитивна връзка с [приложението MyTESY](#)
- Подобрено интуитивно електронно управление
- LED дисплей, показващ желаната стайна температура
- Разработен и произвеждан от TESI нагревател с дълъг живот и безшумна работа
- **Функции за пестене на енергия**
- **ErP Compliant** - Уред с максимална стойност на сезонна енергийна ефективност
- Предварително зададени режими: Eco, Comfort, Sleep
- Оптимална конвекция
- Електронен терморегулатор 10-30°C с точност $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - **спестява до 21% разходи за електроенергия**
- Седмичен програматор 24 / 7 с 30-минутна стъпка
- Адаптивен старт с опция Вкл./Изкл
- Функции отворен прозорец/врата с опция Вкл./Изкл
- Функция за отложен старт - до 96 часа
- **Функции за сигурност**
- Заклучване на клавиатурата / защита за деца
- Защита от прегряване
- Защита от замръзване, фиксирана на 5°C, с опция за включване/изключване
- Опция за монтаж в баня - защита от водни пръски IP24

Електронно управление

Лесен и интуитивен контрол с [приложението MyTESY](#)

Разработен и произвеждан от TESI нагревател с дълъг живот и безшумна работа

Функции за пестене на енергия:

3 режима на работа: Eco, Comfort, Sleep

Електронен терморегулатор 10-30° C с точност $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ – пести до 21% от разходите за ел. енергия



Седмичен програматор 24h / 7d
Адаптивен старт
Функция Отворен прозорец/врата
Функция отложен старт

Функции за сигурност:

Заклучване на клавиатурата / защита за деца
Защита срещу прегряване
Защита против замръзване
Възможност за употреба в баня – защита от водни пръски IP 24