SPC стенни панели

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип профил	Стенни панели SPC
Материал	Каменно-полимерен композит (SPC)
Дължина x ширина	30 cm x 60 cm / 60 cm x 120 cm / 120 cm x 265 cm
Дебелина	4 mm
Покривност/ пакет	30 cm x 60 cm: 0,18 m² / 60 cm x 120 cm: 0,72 m² / 120 cm x 265 cm: 3,18m²
Опаковка	30 cm x 60 cm: 13 pcs (2.34 m²/пакет) | 60 cm x 120 cm: 4 pcs (2.88 m²/пакет) 120 cm x 265 cm: 2 pcs (6.36 m²/пакет)
Съхранение	Продуктът трябва да се съхранява в закрити помещения,извън обсега на нагревателни уреди и пряка слънчевасветлина. В условия, които предпазват панелите отзамърсяване, деформация и механични повреди.
Инструменти	За рязане използвайте здрав макетен нож или трион. За монтажа използвайте пистолет за лепило/ силикон, монтажно тиксо, гъба, молив, нивелир, ролетка и боркорона.
Свързване	Нут и перо.
Температура при монтаж	Преди монтажа, панелите трябва да се оставят за 24 часа в помещението, където ще бъдат монтирани, така че температурата им да се изравни с тази на околната среда.
Важна информация за монтажа	• Продуктът може да се монтира в мокри помещения(кухня, баня), при условие че свръзките са уплътнени със силикон.Също така се препоръчва хидроизолация на повърхността, преди монтаж. • Да не се монтира на места, изложени на открит огън (газова печка). • Монтаж с лепило - гладка, неронлива основа, лепило на основата на хибриден полимер.
Поддръжка	Почиствайте с влажна кърпа или мек препарат. Не оставяйте течните петна да изсъхнат. Силното търкане и използването на силни почистващи препарати може да повреди повърхността на панела или да го обезцвети. Не използвайте за почистване разтворители, киселини или течности на базата на тези съставки. Не почиствайте с остри и груби кърпи, гъби и четки. Не оставяйте почистващи препарати върху повърхността, след почистване изплакнете обилно с вода, оставянето на почистващи препарати върху повърхността може да доведе до обезцветяване.
Екологични характеристики	Продуктът е 100% рециклируем

Съществени характеристики	Експлоатационен показател	Метод на изпитване
Устойчивост към удар	Не по-малко от 1J (23,01)	PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010
Емисии на опасни вещества	NPD	-
Реакция към огън	B-s2;d0	PN-EN 13 501-1:2019-02
Устойчивост на закрепване	Виж: инструкции за монтаж	PN-EN 13 245-2:2009/AC:2010



БЪРЗА ПРОМЯНА

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



МОНТАЖ ЧРЕЗ ЛЕПЕНЕ

ИНСТАЛАЦИЯ ТИП "НАПРАВИ СИ САМ"

БЪРЗ МОНТАЖ