Ламелен панел S / M
Декоративен панел XL

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



Тип профил	Ламелен панел S / M | Декоративен панел XL
Материал	PVC-U
Ширина x дължина общи / покривни размери	• 14,8 cm x 265 cm / 14 cm x 265 cm - Ламелен панел S • 16,0 cm x 265 cm / 15 cm x 265 cm - Ламелен панел M • 60,9 cm x 265 cm / 60 cm x 265 cm - Декоративен панел XL
Дебелина	1,4 cm - Ламелен панел S | 2,0 cm - Ламелен панел M | 0,8 cm - Декоративен панел XL
Тегло	5,17 kg/m^2 - Ламелен панел S | 5,31 kg/m^2 - Ламелен панел M | 4,34 kg/m^2 - Декоративен панел XL
Опаковка / Покривна площ	• 14 cm x 265 cm: 1 бр. (0,37 m^2/пакет) - Ламелен панел S • 15 cm x 265 cm: 1 бр. (0,40 m^2/пакет) - Ламелен панел M • 60 cm x 265 cm: 1 бр. (1,59 m^2 /пакет) - Декоративен панел XL
Съхранение	Съхранявайте продукта в закрити помещения и го дръжте далеч от отоплителни уреди и пряка слънчева светлина. Съхранявайте продукта при условия, които го предпазват от замърсяване, деформация и механични повреди.
Инстументи	За рязане използвайте трион. При монтаж на продукта използвайте пистолет за лепило/силикон, тиксо, гъба, молив, нивелир, ролетка, макетен нож и боркорона.
Свързване	Монтаж с лепило. Свързване тип "нут и перо".
Температура на монтаж	Преди монтажа, оставете панелите за 24 часа в помещението, където ще бъдат монтирани, така че температурата им да се изравни с околната температура.
Важна информация за монтажа	• Продуктът може да се монтира в мокри помещения (кухня, баня) освен в зони, изложени на директен контакт с вода, при условие, че е уплътнен със силикон. Препоръчва се и хидроизолация на стените. • Не инсталирайте продукта на места, изложени на открит пламък (газова печка). Не използвайте в зони, изложени на високи температури (над 60°C), като сауни, комини или стени с димоотводи. • Монтаж с лепило: Повърхността трябва да е гладка, равна и без прах, за да се осигури правилното сцепление на лепилото; Препоръчва се използването на еднокомпонентни хибридни полимерни лепила, които не съдържат разтворители или изоцианати.
Поддръжка	Почиствайте с влажна кърпа или мек препарат. Не оставяйте петна от течност да изсъхват. Силното търкане и силните почистващи препарати могат да повредят повърхността на панела или да го обезцветят. Не използвайте разтворители или киселини, или течности на тяхна основа за почистване. За почистване не използвайте остри или груби кърпи, гъби и четки. Не оставяйте почистващи препарати по повърхността. След почистване изплакнете обилно с вода. Ако останат върху повърхността, почистващите препарати могат да причинят обезцветяване.
Екологични характеристики	Продуктът е 100% рециклируем.

Съществени характеристики	Експлоатационна характеристика	Метод на изпитване
Устойчивост на удар	Не по-малко от1J (23.01)	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010
Емисия на опасни вещества *	NPD	-
Реакция на огън	D-s3;d0	PN-EN 13 501-1:2019-02
Сила на закрепване	Виж: инструкции за монтаж	PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010

* Панелите отговарят на изискванията на Примерните административни разпоредби (MVV TB 2024/1). Издадени от Техническия регламент за строителство (Ausgabe 2024/1) относно емисиите на опасни вещества и отговарят на изискванията на Наредбата от 19 април 2011 г. относно етикетирането на строителни продукти или стенни или подови настилки и бои и лакове относно емисиите им на летливи замърсители по отношение на отделянето на опасни вещества за клас A+.





БЪРЗ МОНТАЖ



DIY ИНСТАЛАЦИЯ



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ



МОНТАЖ ЧРЕЗ ЛЕПЕНЕ



ФИНИ СВРЪЗКИ



ДОПЪЛВАЩА СЕ СИСТЕМА