

Баумит Профил за прозорци и врати 12

Самозалепващ се пластмасов профил



- **Качествена връзка с хастарната мазилка**
- **Самозалепващ се**
- **За всички видове дограми, за вътре**

Продукт	Пластмасов профил за осъществяване на качествена връзка на вътрешната хастарна мазилка към врати и прозорци.
Свойства	Самозалепващ се, бял, пластмасов профил с уплътнителна лента, който осигурява добре оформена fuga между мазилката и дограмата, за поемане на деформации ≤ 1 mm.
Приложение	За всички видове дограми, за вътрешно приложение, за мазилки с минимална дебелина 12 mm.
Форма на доставка	1 връзка = 30 бр. x 2,40 m' = 72 m'
Съхранение	Да се съхраняват на сухо, хладно и без опасност от замръзване място, на стилажи, в хоризонтално положение.
Основа	Основата трябва да бъде равна, почистена, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, обезмаслена, с необходимата водоуплътност и годна за лепене.
Подготовка на основата	Преди поставянето на профилите следва да се провери, дали основата е подходяща за залепването им. Рамките на вратите и прозорците се почистват и се отстраняват остатъци, възпрепятстващи сцеплението.
Преработка	Профилите се разкрояват и се режат с подходящ инструмент. Защитната лайсна също се срязва в точките на прекъсване. Страничните профили се залепват преди напречните (ъглите се освобождават). За залепване на профила, предпазната лента се отстранява от PE – уплътнителната лента. Профилът се позиционира с леко притискане към рамката на вратата (прозореца), ориентира се успоредно на рамката на дограмата и се притиска силно по цялата дължина (силата на притискане е решаваща за по-късната якост на сцепление на профила). Предпазната лента се отстранява от предпазната лайсна на профила. Предпазното PVC-фолио се притиска здраво, с презастъпване от около 10 cm, върху самозалепващата се ивица на предпазната лайсна. Фолиото се опъва по отношение на насрещните стени и нагоре, и се лепи върху съответните самозалепващи се ивици. То трябва да бъде с минимална дебелина 0,06 mm. Надстърчащото фолио се изрязва с нож по дължина на предпазната лайсна, като не трябва да се оставя да надстърча върху профила и да бъде евентуално замазано в мазилката. Предпазната лайсна не трябва в никакъв случай да се отстранява преди завършването на всички мазачески и бояджийски работи.
Указания и общи положения	Профилът да се полага при температура на основата и въздуха $\geq +0^{\circ}\text{C}$ и не по-висока от $+40^{\circ}\text{C}$.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.